

## Cinta tramada autoadhesiva de fibra de vidrio 50 g/m2, 3.17 x 3.17 mm., 5 cm. de ancho

La cinta tramada de malla de fibra de vidrio FIBROFLEX se caracteriza por la calidad de sus componentes y es apropiada para USO PROFESIONAL.

Cinta tramada autoadhesiva de fibra de vidrio.

Composición: fibra de vidrio impregnada con resinas y adhesivo en una de las caras.

Densidad: 50 g/m2.

Apertura del entramado: 3.17 mm. x 3.17 mm.



### ● CARACTERISTICAS TECNICAS:

La cinta tramada FIBROFLEX cuenta con un adhesivo especialmente formulado para aumentar su capacidad de pegado y por consiguiente facilitar el uso durante el trabajo en obra.

Tiene una impregnación aplicada en dos etapas, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la cinta un grado de flexibilidad y dureza óptimos para su aplicación.

No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego.

### ● APLICACIÓN:

La cinta tramada autoadhesiva es utilizada en las uniones cementicias y de placas de yeso.

Tiene como objetivo evitar grietas y fisuras en el proceso de fraguado, entre materiales con distintos grados de dilatación o juntas en las que puedan existir movimientos estructurales.

### ● PRESENTACIÓN

Caja de 72 unidades: 5 cm x 20 m.

Caja de 72 unidades: 5 cm x 45 m.

Caja de 36 unidades: 5 cm x 90 m.

☎ +54911 7522-4389

✉ [info@rukksrl.com](mailto:info@rukksrl.com)

📍 Falucho 856 Ciudadela, Buenos Aires, Argentina